FILTRES INOX MONOCARTOUCHE (H-CCF)

La série de carters Monocartouche est fabriquée en Inox 316L ou 304 afin de permettre une résistance optimale à la corrosion et à la température.

Ce filtre a une pression max de 6bars à une température max de 135°C. Le joint d'étanchéité est en EPDM en standard (autres joints disponibles sur demande).

Les raccords entrée / sortie sont en ¾"FNPT et ½" pour la purge.

Ces carters acceptent des cartouches de type DOE, 222 ou 226 avec un diamètre 2.5'' (63mm) ou 2.6'' (66mm) avec des longueurs de 10, 20 et 30".

Fermeture Tri-Clamp pour le corps de filtre.

Le filtre est électropoli en standard (possibilité de microbillage en option).

Plan des filtres sur demande– Ces carters respectent la directive européenne 97/23/CE (PED) concernant les appareils sous pression.

CODIFICATION FILTRES

H-CCF – 1 – 20 – S – S - T – G3/4 – E – X - S

Type de filtre
H-CCF

Nombre de cartouche
1

Taille du filtre
10 inch
20 inch
30 inch

Matériel
F – 304
S – 315L

Embouts
S – 226
T – 222
D – DOE
J – DOE&222

Fermeture
T – Tri-Clamp

Entrée/Sortie
G3/4 – FNPT3/4

Joint
S – Silicone
E – EPDM
V – Viton
F – PTFE

Pression
X – 0,6MPa

Finition
S – Miroir Poli