ADOUCISSEUR APCS1H Vanne Fleck 5600SXT

CARACTERISTIQUES

- **Adoucisseur volumétrique électronique**
- **Vanne Fleck 5600 SXT**
- **20L de résine**
- **Régénération volumétrique retardée réglable**
- **Monobloc**
- **Entrée / Sortie 3/4" MM**
- **Pression de travail : 2 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire)**
- **Réglage du Th grâce au mixing proportionnel**

PRESENTATION ET PLUS DU PRODUIT

- Monobloc (résine et bac à sel sont dans le même corps – le bac à sel est fabriqué par soufflage du polyéthylène.
- La trappe à sel est montée sur charnière
- Il possède une triple sécurité anti-débordement (flotteur, piston, surverse).
- Vanne volumétrique électronique 5600SXT affichant l'heure, le volume d'eau pouvant encore être adouci et un voyant s'allume lorsque de l'eau est consommée (prévient les fuites d'eau du réseau)
- Régénération à co-courant forcée et protection contre les coupures de courant.

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

- Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 550 x 350 mm
- Référence : 162522
- Poids à vide : 35 kg
- Alimentation : 220 V
- Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h
- Contenance du bac à sel : 75 kg

CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyant : il est conseillé de faire un nettoyage des résines (à l'aide d'une solution nettoyante) et du bac à sel au moins 1 fois par an ou en cas de période d'arrêt d'au moins 2 semaines
- Déférisant : il est conseillé d'utiliser une solution déférisante une fois par an pour nettoyer la résine du fer accumulé et pour la recharger afin qu'elle conserve toute sa capacité
- Nous conseillons l'installation d'un filtre en amont afin de protéger et de garantir une meilleure durée de vie de votre adoucisseur.
- Entretien : il est conseillé une fois par an de faire une révision complète de votre appareil (graissage des joints, réglage dureté entrée/sortie, reparamétrage des temps de cycle…)