

ADOUCISSEUR APCS6H

22L Vanne BNT850

CARACTÉRISTIQUES



- Adoucisseur Volumétrique Electronique
- Vanne BNT 850 avec By-pass intégré
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir ainsi que l'heure et la date
- Sécurité anti débordement (flotteur et surverse)
- Corps en polyéthylène grande résistance
- Trappe à sel large et facilement accessible
- 22 litres de résines
- Régénération volumétrique retardée réglable
- Monobloc, Entrée / Sortie 3/4"

LES PLUS PRODUITS

- Adoucisseur avec une trappe à sel sur charnière, un corps en polyéthylène et une triple sécurité anti-débordement : flotteur, piston sur vanne et surverse.
- Vanne volumétrique électronique affichant le volume d'eau pouvant encore être adouci l'heure ainsi que la date.
- Possibilité de régénération forcée et protection contre les coupures de courant (programmation conservée pendant plusieurs semaines). Régénération automatique réglable en cas d'absence prolongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'échange	°F/m3	110
Débit à 1 bar de perte de charge	m3/h 2,0	2
Conso. de sel par régénération	kg	2.2* à 3.6
Conso. d'eau par régénération	litre	120 à 140
Autonomie moyenne du bac à sel	nbr moyen régénérations	34
Premier chargement en sel	kg	50
Pression min/max	bars	2 - 5
Température maxi de l'eau	°C	30
Température ambiante maxi	°C	40
Tension d'alimentation 230 +/-10 % - 50/60 Hz	V/HZ	230 +/-10 % - 50/60 Hz
Alimentation électrique en service/en régénération	VA	10 / 24

* Valeurs moyennes constatées lors des essais fabricant pour une pression d'utilisation à 3.5 bars, pour un saumurage réglé entre 100 à 160 g de sel par litre de résine

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions: (H x P x L) : 470x330x1060
- Poids à vide : 32 kg
- Débit (à titre indicatif) : 3m3/h
- Vanne BNT850 avec by-pass ACS
- Ensemble corps et bouteille ACS
- 22 L résine agréée Purolite
- Code : 162850

